



Cores e texturas
que combinam
com seu estilo

tintas
puracor

www.tintaspuracor.com.br

PURAGRAFF e PRIMER (Fundo para Graffiato)

Características Principais:

Elaborado com resina acrílica e cargas especiais que ajudam no efeito riscado, proporciona dureza, alta resistência a intempéries e função HIDRO-REPELENTE. Indicada para revestimento interno, externo e decorativo.

Recomendado para:

Pode ser aplicado sobre superfícies niveladas, como massa corrida, látex e reboco.

Evitar superfícies irregulares ou com frisos. Neste caso aplique uma PuraMassa Niveladora para corrigir a superfície antes de aplicar o PuraGraff.

Preparação da Superfície:

Para uma boa qualidade de acabamento, garantia de resistência e durabilidade da pintura, é fundamental a preparação adequada da superfície.

Remover totalmente as partes soltas, eliminar resíduos de óleo, graxa, gordura e calcinação. Manchas pretas ou verdes, lavar com água sanitária e água limpa na proporção 1:2.

Respeitar sempre o tempo de cura do reboco de 30 dias.

Garantir que a superfície esteja totalmente nivelada.

Sobre reboco novo aguardar 30 dias para cura, aplicar lixa grossa para remover excesso de areia e aplicar Fundo Primer para Graffiato. Este fundo serve para colorir a parede antes de receber o PuraGraff, para que quando riscado o Graffiato não mostre nos fundo dos seus riscos a cor da parede antiga.

Em qualquer situação, remover todo e qualquer indício de fungos, bolores, partes soltas e infiltrações.

Aplicação:

Aplicar uma ou duas demãos de Primer na cor do PuraGraff, como fundo.

Homogeneizar o Graffiato com água e aplicá-lo com desempenadeira de aço, riscando com desempenadeira de PVC de acordo com o efeito desejado. Não aplicar sob o sol.

Rendimento:

De 7 a 9m² por barrica de 30 Kg, dependendo do efeito criado e da superfície.

O Primer rende 3 a 7m² por Kg por demão.

Versões disponíveis:

PuraGraff Acrílico Hidrorepelente branco ou colorido.