



Cores e texturas
que combinam
com seu estilo

tintas
puracor

www.tintaspuracor.com.br

PURAPISO ACRÍLICO

Características Principais:

Tinta acrílica a base de água elaborada com resina acrílica de alta resistência é usada para pisos internos e externos. Possui acabamento Fosco.

Recomendado para:

Exclusivamente para superfícies ásperas ou porosas.

Preparação para Pintura:

Para uma boa qualidade de acabamento, garantia de resistência e durabilidade da pintura, é fundamental a preparação adequada da superfície.

Remover totalmente as partes soltas, eliminar resíduos de óleo, graxa, gordura e calcinação. Manchas pretas ou verdes, lavar com água sanitária e água limpa na proporção 1:2.

Respeitar sempre o tempo de cura do reboco de 30 dias.

Aplicação:

Aplicar 2 demãos do produto com rolo de lã, respeitando o tempo de secagem entre cada demão de no mínimo 4 horas. Em dias chuvosos e úmidos, dobrar o tempo de espera.

Secagem por completo em 24 horas.

Diluição:

5 a 10% de água limpa.

Rendimento:

A cada 18 litros, rende de 100 a 160m² por demão.

Versões disponíveis:

Purapiso Acrílico está disponível nas cores do catálogo ou em cores especiais indicadas pelo cliente.