



Cores e texturas  
que combinam  
com seu estilo

tintas  
**puracor**

[www.tintaspuracor.com.br](http://www.tintaspuracor.com.br)

## **PURATELHA e IMPERMEABILIZANTE ACRÍLICO**

### **Características Principais:**

Tinta impermeabilizante a base de água, elaborado com Resinas Acrílicas de alta resistência, oferece acabamento brilhante, proporciona um filme de alta resistência que embeleza e protege telhas de cerâmica, tijolos aparentes, telhas de fibrocimento, pedras naturais e concreto aparente. A Puratelha proporciona grande resistência a intempéries, fungo e bolor.

### **Recomendado para:**

Superfícies porosas em geral, tais como Tijolos, Telhas de Cerâmica, Telhas de Fibrocimento, Pedras, Pisos e concreto aparente.

### **Preparação para Pintura:**

Para uma boa qualidade de acabamento, garantia de resistência e durabilidade da pintura, é fundamental a preparação adequada da superfície.

Remover totalmente as partes soltas, eliminar resíduos de óleo, graxa, gordura e calcinação. Manchas pretas ou verdes, lavar com água sanitária e água limpa na proporção 1:2.

Respeitar sempre o tempo de cura do reboco de 30 dias.

Aplicação: Aplicar 2 demãos do produto, preferencialmente com compressor. Secagem por completo em 24 horas.

### **Diluição:**

5 a 10% de água limpa.

### **Rendimento:**

A cada 18 litros, rende de 80 a 120m<sup>2</sup> por demão.

### **Versões disponíveis:**

Puratelha Acrílico está disponível nas versões INCOLOR e COLORIDO, conforme cores do catálogo ou em cores especiais indicadas pelo cliente.