



Cores e texturas  
que combinam  
com seu estilo

tintas  
**puracor**

[www.tintaspuracor.com.br](http://www.tintaspuracor.com.br)

**VERNIZ**

### **Características Principais:**

Verniz de alto rendimento, composta por Resina alquídica, amilina, Pigmento orgânico e inorgânico e solventes. Desenvolvido para pintura externa e interna, possui secagem rápida, boa aderência, elasticidade, dureza e alta resistência ao atrito.

### **Recomendado para:**

Pintura de madeira. Possui filtro solar, alta resistência, elasticidade e aderência.

### **Preparação da Superfície:**

Para uma boa qualidade de acabamento, garantia de resistência e durabilidade da pintura, é fundamental a preparação adequada da superfície.

A superfície deve estar seca sem poeira, gordura ou graxa, cera, ferrugem, mofo ou outro contaminante. As partes soltas ou mal aderidas deverão ser raspadas – em casos extremos raspar eliminando totalmente as camadas pré-existentes. O brilho deve ser eliminado através de lixamento. Antes de iniciar a pintura, observe as orientações abaixo.

Madeira Nova: Lixar para eliminar farpas; verificar se a madeira está seca; aplicar uma demão de selador para madeira; corrigir as imperfeições; após secagem, lixar novamente e eliminar o pó.

Repintura: Lixar; verificar se está seco; corrigir as imperfeições; após secagem da 1ª demão, lixar novamente.

Alvenaria: Lixar; verificar se está seco; corrigir as imperfeições com massa acrílica ou cimento. Manchas pretas ou verdes, lavar com água sanitária e água limpa na proporção 1:2.

Respeitar sempre o tempo de cura do reboco de 30 dias.

### **Aplicação:**

Duas a três demãos, com pistola, rolo de espuma ou pincel. Diluir 15% de Purasolv ou Aguaraz para aplicar com rolo, 10% para pincel e de 15 a 20% para pistola. Agite bem o produto antes de usá-lo.

Agite bem o produto antes de usá-lo.

### **Rendimento:**

De 25 a 35m<sup>2</sup> por galão de 3,6 litros, cada demão.

### **Versões disponíveis:**

- 1) Verniz Copal Brilhante.
- 2) Verniz Acetinado.
- 3) Verniz Fosco.
- 4) Verniz Filtro Solar.
- 5) Verniz Stain (verniz penetrante)
- 6) Verniz Cetol (verniz de altíssima resistência – indicado para Decks)